

Convertidor de corriente alterna a corriente directa con regulación electrónica, para alimentar equipos de comunicaciones, seguridad y otros. Cargador de baterías de 12 voltios en flotación.

Permite establecer un sistema de alimentación ininterrumpida con batería flotante. La Fuente Cargadora alimenta al equipo y carga la batería, reduciendo la corriente a un valor muy bajo cuando esta se encuentra plenamente cargada.

También puede ser utilizada como fuente de alimentación convencional sin batería.



Modelo	12 A
Tensión DC nominal	+13.5 V
Corriente DC máxima	12 AMP

- Regleta en Nylon. Salida de dos pares.
- Fusibles AC y DC accesibles desde el exterior
- Indicadores luminosos de presencia de red comercial AC y de salida DC
- Protecciones para el equipo y para la batería, y en caso de invertir la polaridad.
- Cargador rápido de baterías.
- Control automático de temperatura de operación
- Limitador regresivo de la corriente de salida
- Reposición automática después de sobrecargas
- Desconexión automática por :
 - Cortocircuito en los terminales de salida
 - Alta temperatura interior
 - Alta tensión de salida
- Excelente regulación
- Alta confiabilidad

Usos y aplicaciones

La Fuente 12A está diseñada como sistema de alimentación para todas las aplicaciones en donde se requieran **12 Voltios DC regulados y filtrados**. Sus usos más frecuentes son en:

- * Radioteléfonos análogos y digitales
- * Repetidores
- * Inversores
- * Transmisores de datos
- * Como cargadores de baterías
- * Cámaras de video
- * Alarmas
- * Sistemas ininterrumpidos DC
- * Luces de emergencia
- * Como Protección catódica


Garantizamos mantenimiento posterior a la terminación de la garantía.

Especificaciones Técnicas

Eléctricas

Tipo de Fuente	Lineal con transformador de 60 Hz.		
Tensión de entrada	108 a 132 VAC, 60 Hz, una fase		
Tensión de salida nominal	+13.5 VDC		
Corriente de salida	ciclo de trabajo		
	30 %	12 A	120 VAC, 25 °C
	50 %	7 A	
	100 %	4 A	
Regulación de voltaje	± 1 %		
Rizado	Menos de 2 mV RMS		
Aislamiento primario	> 5.000 voltios		
Protección de alta tensión DC	16 V		
Protector térmico	Con reposición automática		
Corriente de salida en corto circuito	0.6 A máx.		

Mecánicas y Ambientales

Montaje	Piso, mesa o bandeja		
Ventilación	Natural por convección, a través de disipadores Externos		
Caja*		Materiales	
	Base	Aluminio H14 de 2 mm	
	Tapa	Acero cold rolled calibre 18	
	Disipadores	En aluminio H14 de 2 mm. Uno por cada elemento que genere calor	
		* La caja es hermética	
Dimensiones	Altura	116 mm	
	Ancho	184 mm	
	Profundidad	234 mm	
Peso	5.5 Kg		
Temperatura ambiente	0 a 40 °C		
Conexiones	DC	Equipo y batería con cables calibre 10, lo mas cortos posible. Estos Cables no se incluyen. Cable de poder, con polo a tierra fijo al equipo.	
	AC		
Panel posterior			

Especificaciones sujetas a modificaciones, sin previo aviso